



埃奇得™ Stiff+ 埃奇得™ Flow+ 埃奇得™ Flow 埃思超™ Seal 埃奇得™ ExxonMobil™

具有优异阻隔性能的创新MDOPE//镀铝MDOPE//PE三层复合膜



专为
回收利用*
而设计



良好的
阻氧阻水
性能



优异的挺度
有助于
后道加工



出色的光学
提高货架
吸引力



优异的
包装
完整性

* 特指在具有收集和回收塑料薄膜计划和设施的社区内可回收

本文提供的数据和结果专门适用于本机器运行表下注明的应用。您的结果可能会因操作条件、所用设备和材料等因素而有所不同。

聚合物性能	埃奇得™ Stiff+ m 0820	埃奇得™ Flow+ m 0938	埃奇得™ Flow m 0527	埃奇得™ Flow m 0535	埃思超™ Seal POP 2008.MK	埃奇得™ HD 6107	ExxonMobil™ LD2022.BW	测试方法** (基于)	单位
熔融指数 (190摄氏度/2.16千克)	0.80	0.90	0.50	0.50	2.0	0.65	2.0	ASTM D1238	克/10分钟
密度	0.920	0.938	0.927	0.935	0.908	0.961	0.923***	ASTM D792	克/立方厘米


** 有关产品的详细信息，请查阅网站上各牌号的产品数据表，网址：www.exxonmobilchemical.com.cn。所提供的值为典型值，不应解释为产品技术规格。数据由埃克森美孚产品方案或代表埃克森美孚产品方案制定。

*** 测试方法基于ASTM D1505。

MDOPE基材膜

厚度：25微米


- 埃奇得™ Stiff+ m 0820
- 埃奇得™ Flow+ m 0938
- 埃奇得™ HD 6107



镀铝MDOPE膜

厚度：25微米


- 埃奇得™ Flow m 0527
- 埃奇得™ Flow+ m 0938
- 埃奇得™ Stiff+ m 0820
- 埃奇得™ Flow m 0535



聚乙烯热封膜

厚度：100微米

- 埃奇得™ Stiff+ m 0820
- ExxonMobil™ LD2022.BW
- Exceed™ HD 6107
- 埃思超™ Seal POP 2008.MK



更多信息，
请扫描微信二维码

更多合作案例请访问

exxonmobilchemical.com.cn/pe



© 2025 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的任何其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内，分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型（或其它）数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述的产品、材料或工艺的适用性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视为我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的许可，并且我们明确否认任何相反的含意。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚技术与工程公司、埃克森美孚产品方案业务，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。

无溶剂复合机，三层一次复合



型号：TRIPLEX SL 1-Shot

技术规格和技术参数：

基材宽幅：	1300毫米
卷径：	1000毫米
最大机械速度：	450米/分钟

注：上述信息来自诺德美克集团



诺德美克集团 展位1-F45
<https://www.nordmeccanica.com>

多功能无溶剂复合粘合剂



牌号：	乐泰® LIOFOL LA 7705 / 乐泰® LIOFOL LA 6068
性能优势：	· 操作友好，大幅提升复合机速 · 一款无溶剂粘合剂适用于多种复合结构，包括镀铝膜 · 综合性能优越，具有高复合强度以及低摩擦系数影响

注：上述信息来自汉高

最新动态：埃克森美孚星标聚合物

现在，我们的所有聚合物产品都已纳入同一产品组合品牌：星标聚合物。此举旨在简化我们的品牌架构和命名规则，以便为您提供清晰的产品组合的方向和引导。需要强调的是，我们对产品质量的承诺不会改变。产品成分保持不变，变更的仅为产品名称。在接下来的数月直至 2025 年中，我们将逐步实施上述变更计划。其间，新旧名称将同时出现。以下是本文档涉及的已更改的品牌和牌号名称概览：

原商业名称	新商业名称
埃奇得™ S 9272	埃奇得™ Stiff+ m 0820
埃奇得™ S 9243	埃奇得™ Stiff+ m 0926
埃能宝™ 4009	埃奇得™ Flow+ m 0938
埃能宝™ 2705	埃奇得™ Flow m 0527
埃能宝™ 9365	埃奇得™ Flow m 0535
埃佳特™ 3237	埃思超™ Seal POP 2008.MK
ExxonMobil™ HDPE HD 7165L	埃奇得™ HD 6107
ExxonMobil™ LDPE LD 100.BW	ExxonMobil™ LD 2022.BW

进一步了解我们的品牌架构变化？前往 exxonmobilchemical.com.cn/sptransform



星标聚合物

聚合你我，共创可能

埃克森美孚星标聚合物，根植于一个深刻信念：人类是推动社会进步的不竭动力。无论在汽车、建筑，还是包装、农业、工业等广泛领域，依托埃克森美孚的强大实力和全球影响力，我们提供独到见解与创新技术，为遍布全球的多元化合作伙伴注入强大动力，携手他们攀登事业新高峰。我们始终秉持“倾听为先、服务为本、引领变革”的合作理念，致力于开启合作新机遇，助力合作伙伴实现可持续发展目标与业务愿景。